MB Bergonzi impolveratori depli 2018.qxp_impolveratori ultimo 30/10/18 11:13 Pagina 1

TIPO TYPE	CAPACITA' CAPACITY KG.	LT.	Ø VENTILAT. Ø FAN MM.	GITTATA RANGE MT.	POTENZA ASSORBITA ABSORBED POWER CV.	ALTEZZA HEIGHT CM.	LARGHEZZA* WIDTH CM.	LUNGHEZZA LENGHT CM.	PESO WEIGHT KG.
G300	75	85	300	6÷8	3÷4	105	105	50	40
G300P TESTATA	75	85	300	6÷8	3÷4	105	75	90	40
G300P CANNONE	75	85	300	15	3÷4	105	75	95	40
G304	125	160	300	6÷8	3÷4	110	105	80	65
G304P TESTATA	125	160	300	6÷8	3÷4	110	75	90	65
G304P CANNONE	125	160	300	15	3÷4	110	75	95	65
G400	125	160	400	10÷12	8÷9	115	110	80	70
G400 CANNONE	125	160	400	25	8÷9	115	110	80	70
G406	175	220	400	10÷12	8÷9	130	110	80	90
G406 CANNONE	175	220	400	25	8÷9	130	110	80	90
G406 BARRA 3+3	175	220	400	5,50	8÷9	130/270	160/480	105	130
G406 BARRA 4+4	175	220	400	6,50	8÷9	130/320	160/580	105	140

* CON DIFFUSORI - WITH DIFFUSERS



Comando a distanza idraulico
Hydraulic remote control adjustment powder device



Cannone idraulico
Hydraulic gun

Applicazione idraulica
Hydraulic application

Cardano con limitatore
Limiting device cardan shaft



Comando manuale a distanza.
Manual remote control powder device

Coppie chiusure laterali
Right and left closers device



Testata a 3 uscite
3 outlets sprayhead

Cannoncini coltivazioni alte
Little guns high cultivations

Diffusore doppio frutteto
Double diffuser orchards

MB di BERGONZI Valter & C. sas
Via Repubblica, 79 - Stradella (PV) - ITALIA
Tel. (0039) 0385 48892 - Fax (0039) 0385 48892
www.mbbergonzi.it - info@mbbergonzi.it

Italia

www.mbbergonzi.it

BERGONZI

IMPOLVERATORI

Usati in agricoltura biologica e convenzionale per trattamenti in polvere preventivi e curativi alle colture, principalmente zolfo e altri prodotti pre-miscelati.

DUSTERS

Used in biological and conventional agriculture for the distribution of anticryptogamic powders for preventive and curative treatments of the cultivations, mainly sulphur and other pre-mixed powder products.

POUDREUSES

Utilisées en agriculture biologique et conventionnelle pour les traitements antiparasitaires, préventifs et curatifs des cultures avec du soufre et des autres produits en poudre pré-mélangés.

ESPOLVOREADORES

Utilizados en la agricoltura biologica y convencional para aplicar tratamientos preventivos y curativos en polvo, tales como el azufre y otros productos pre-mezclados.

STÄUBEGERÄTE

Landwirtschaftliche Maschinen für den biologischen und konventionellen Anbau zur Zerstäubung von Pflanzenschutzmitteln, hauptsächlich Schwefel und andere vorgemischte Produkte in Pulverform, zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schädlingen.

MB Bergonzi impolveratori depli 2018.qxp_impolveratori ultimo 30/10/18 11:13 Pagina 3

G300 75 Kg - LT. 85

Gli impolveratori MB funzionano con **moltiplicatori di giri a ingranaggi conici elicoidali** a bagno d'olio, attacco **cardano** standard **Z6 1-3/8", 540 giri/min.** I corpi dei **moltiplicatori e i carter dei ventilatori sono realizzati in solide fusioni di alluminio** mentre i telai in acciaio verniciato hanno gli attacchi al sollevatore 3 punti standard. **I serbatoi sono in polietilene** con coperchio a vite a chiusura rapida. **All'interno del serbatoio lavora un agitatore meccanico** che con la particolare aspirazione del ventilatore permette **l'uscita continua e costante del prodotto** in base alla regolazione impostata. **I ventilatori in acciaio sono bilanciati dinamicamente** e, diversamente dimensionati in base ai modelli, favoriscono le diverse esigenze di lavoro. Le nostre macchine sono dotate di una precisa e comoda regolazione del prodotto, da 0 a 7 Kg./min., con la caratteristica di un'uscita sempre uniforme usando qualsiasi tipo di zolfo o prodotto in polvere pre-miscelato. I diffusori sono agganciati con il sistema antiurto a catenella; possibilità di un comando regolazione polveri a distanza e di chiusura indipendente lato destro-sinistro su tutti i nostri impolveratori. Sono prodotti in diversi modelli per favorire il trattamento a qualsiasi tipo di coltura.

G300P TESTATA 75 Kg - LT. 85

Die Stäubegeräte von MB funktionieren mit **Übersetzungsgetrieben mit Schrägkegelrädern** im Ölbad und Standard-**Kardananschluss Z6 1-3/8", 540 Upm.** Die Körper der **Übersetzungsgetriebe und die Gehäuse der Lüfter sind aus robustem Aluminiumguss gefertigt**, während die lackierten Stahlrahmen mit standardmäßigem Dreipunkteanschluss für Heber ausgestattet sind. **Die Behälter sind aus Polyäthylen** mit schnell schließendem Schraubdeckel. **Im Innern des Behälters wirkt ein mechanischer Rührer**, der zusammen mit der besonderen Ansaugung des Lüfters eine ständige und konstante Produktausgabe je nach der eingestellten Produktmenge ermöglicht. **Die stählernen Lüfter sind dynamisch ausgewuchtet** und begünstigen durch ihre je nach Modell unterschiedliche Bemessung die verschiedenen Arbeitsbedürfnisse. Unsere Maschinen leisten eine präzise und bequeme Produktregelung von 0 bis 7 kg/Min. und besitzen die Eigenschaft einer immer gleichmäßigen Ausgabe jeder Art von Schwefel oder vorgemischtem Produktpulver. Die Diffusoren sind mit einem Prallschutz-Kettensystem angehakt. Mit möglicher Ferneinstellung der Pulvermenge und unabhängiger Schließvorrichtung an der rechten-linken Seite auf allen Stäubegeräten unserer Produktion. Es gibt sie in verschiedenen Modellen für eine vorteilhafte Behandlung jeder Art von Anbau.

G304 125 Kg - LT. 160

G304P TESTATA 125 Kg - LT. 160

The dusters MB work by an **overdrive with conical helical gears** in oil with standard shaft **connection Z6 1-3/8", 540 rpm. The gearboxes and the fan spiral holders are in strong corrosion-proof aluminium casting** while the painted steel chassis have three-point standard for the connection to the hydraulic lifting. The **polyethylene tank** have a thread cover quick closing. **In the tank works a mechanical mixer** that with the special suction of the fan below placed, permits a **regular continuous powder output** according to the selected adjustment. The steel **radial fans have a dynamic balance**; their different dimensions help the different ways of treatment. Our dusters have a handy control for an exact and wide adjustment of the product from 0 to 7 Kg. - min, characterized with a very good and uniform overflow with all types of sulphurs or other pre-mixed powder products. The diffusers are coupled with the small chain shockproof system. There is the possibility of a remote control and of an independent closure right-left side on all our dusters. We manufacture the dusters in different models to facilitate the treatment for all kind of cultivations.

G406 175 Kg LT. 220

G406 BARRA 3+3 175 Kg - LT. 220

Les poudreuses fonctionnent avec des **multiplicateurs aux engrenages coniques hélicoïdaux** à bain d'huile avec attaque **cardan standard Z6 1-3/8, 540 t./min. Les corps des multiplicateurs et les carters des ventilateurs sont réalisés en solides fusions d'aluminium**; les châssis en acier verni ont des attaques 3 points. Les **réservoirs en polyéthylène** ont un couvercle fileté à fermeture rapide. **A l'intérieur du réservoir un agitateur mécanique** permet, avec l'aspiration spéciale de la turbine, une **sortie continue et constante** du produit selon la régulation décidée. **Les turbines radiales réalisées en acier ont un équilibrage dynamique** et différentes tailles selon les modèles. Elles s'adaptent aux exigences de différents types du travail. Nos poudreuses ont une régulation précise et pratique du produit, de 0 à 7 Kg./min., avec la caractéristique d'une sortie régulière et uniforme quel que soit le type de soufre et de produits secs pré-mélangés utilisés. Les diffuseurs sont accrochés à la chaine avec un système antichoc. Il existe une possibilité de commande à distance et de fermeture indépendante côté droit ou gauche sur tous les modèles. Ils sont produits en différents modèles pour favoriser le travail dans les différents types de cultures.

G400 125 Kg LT. 160

Los espolvoreadores MB funcionan con una **caja de engranes cónicos helicoidales** a baño de aceite, con **transmissiòn a cardan estándar Z6 1-3/8". 540 RPM.**
La caja de engranes y el Carter de los ventiladores son fabricados en aleación de aluminio muy resistente. El chasis de hierro pintado tiene enganche en tres puntos. **El tanque es de polietileno** con tapa roscada de sierre rápido. **Al interior del tanque trabaja un agitador mecánico** que con la aspiración del ventilador permite la **salida constante** del producto basándose en la regulación previamente establecida. **Los ventiladores metálicos balanceados** se pueden ajustar de diferentes maneras dependiendo del modelo y el trabajo que se desea realizar. Nuestros espolvoreadores están dotados de una cómoda y precisa regulación del producto que va de 0 a 7 Kg/min con una salida siempre uniforme sin importar el tipo de material ya sea todo tipo de azufres o polvos pre-mezclados. Los difusores o tubos de descarga son enganchados con un sistema de cadena anti choques, existe la posibilidad de un control que regule la cantidad de polvo a distancia y de un cierre independiente del lado izquierdo/derecho. Fabricamos distintos modelos para favorecer a las distintas necesidades de nuestros clientes.

G300P 75 Kg LT. 85
CON KIT CANNONE

G400 125 Kg LT. 160
CON KIT CANNONE